

**Nie tylko aluminium
dajemy drugą szansę**

Nicromet[®]

Nicromet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka, NIP: 652-172-18-63
tel. +48 33 844 94 00
info@nicromet.pl
www.nicromet.pl

Nicromet[®]

Nicromet

Nicromet®

to polska firma działająca już ponad 30 lat w branży recyklingowej. Specjalizuje się głównie w produkcji stopów odlewniczych dla odlewni aluminium w całej Europie. Transportuje także stopy aluminium w formie ciekłej bezpośrednio do maszyn odlewniczych w fabryce klienta.

W ciągle postępującej fazie rozwoju firma **Nicromet®** w ostatnich latach otwarła odrębną gałąź przemysłu, którą stała się produkcja podstaw drogowych **NICROBASE** przeznaczonych min. pod oznakowanie drogowe. Zależy nam, aby oferta naszych podstaw drogowych na stałe wpisała się w współpracę z największymi firmami polskimi i zagranicznymi tworząc wspólne przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.

Nowoczesne hale produkcyjne, skrupulatna kontrola jakości oraz wykwalifikowany personel pozwalają nam dostarczać wysokiej jakości produkty, a dzięki prowadzonym inwestycjom optymalizujemy procesy, aby zwiększać swoją konkurencyjność i spełniać rosnące wymagania klientów.

Najwyższa jakość
w zgodzie z naturą



PRODUKT

Podstawy **NICROBASE** pod znaki drogowe firmy **Nicromet®** to stabilne i wytrzymałe elementy zastępujące obciążenia z betonu, worki z piaskiem czy felgi. Doskonale sprawdzają się jako elementy oznakowania pionowego przy czasowej lub stałej organizacji ruchu drogowego lub wydzielenie części drogi na czas prowadzonych robót. Posiadają uniwersalne otwory montażowe dostosowane do najczęściej używanych znaków a ich możliwość modułowego łączenia znacznie większa spektrum zastosowania. Materiał PVC z którego są wytwarzane podstawy **NICROBASE** powoduje, że są odporne na uderzenia oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.



CECHY:

- ✓ modułowa konstrukcja, proste rozwiązanie nie wymagające specjalnych łączników czy klejenia – możliwość łączenia kilku podstaw ze sobą w celu zwiększenia obciążenia i stabilności,
- ✓ materiał z recyklingu PVC,
- ✓ brak przemieszczania się po drodze/ miejscu posadowienia,
- ✓ uniwersalne otwory montażowe,
- ✓ wielopłaszczyznowe rozwiązanie (piętrowanie),
- ✓ szybki i łatwy montaż, nie wymagający żadnych specjalnych przygotowań podłoża,
- ✓ duża wytrzymałość mechaniczna oraz ścieralna, wieloletnia żywotność,
- ✓ zwiększają poziom bezpieczeństwa na drodze,
- ✓ bezpieczne dla samochodów na drodze, odporna na duże naciski w razie najazdu samochodu,
- ✓ odporna na mróz oraz promieniowanie UV,
- ✓ brak potrzeby dociążania podstaw workami z piaskiem.



ZASTOSOWANIE:

- ✓ wygradzanie wzdłuż jezdni powierzchni wyłączzonej z ruchu, oraz wyznaczenie toru jazdy pojazdów,
- ✓ oznakowanie zawężonego pasa ruchu np. w czasie remontu, wyznaczania krawędzi jezdni, zmiany organizacji ruchu,
- ✓ rozdzielanie dwóch pasów ruchu,
- ✓ podtrzymanie wielkogabarytowego oznakowania tablic informacyjnych, ogrodzeń tymczasowych,
- ✓ na parkingach wydzielenie obszarów wyłączonych z ruchu,
- ✓ zabezpieczenie budowy lub eventów- ogrodzenie ażurowe,
- ✓ oznakowanie wzdłuż dróg, autostrad, linii kolejowych, lotnisk.



JAKOŚĆ

Naszym celem jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, będących wynikiem efektywnego systemu produkcyjnego. Właśnie z tego powodu nasz proces kontroli jest złożony i nie toleruje błędów na żadnym etapie. Stawiamy na ciągły rozwój, aby z każdym rokiem rosła liczba zakończonych sukcesem przedsięwzięć oraz zadowolonych klientów.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Jesteśmy dojrzałą firmą prowadzącą odpowiedzialny recykling. Mamy świadomość, że długofalowe sukcesy są możliwe tylko, gdy firma działa w harmonii z naturą i otoczeniem. Z tego powodu stale unowocześniamy nasze zakłady produkcyjne, ograniczając emisję zanieczyszczeń i zwiększając ich efektywność energetyczną.



Specyfikacja:

Podstawa NICROBASE	szerokość	długość	wysokość	waga
mała / kolor czarny	440 mm	720 mm	120 mm	20 kg
duża / kolor czarny	440 mm	880 mm	120 mm	30 kg
Otwory				
41x41mm	montaż tablic kierujących,			
61x61mm	montaż tablic kierujących np. U21, znaków tymczasowych oraz reklam,			
Ø 51mm	montaż znaków tymczasowych/reklam,			
Ø 45mm x 2	montaż zapór, barier drogowych, ogrodzeń, płotów tymczasowych			

Tolerancja wymiarów i wagi + - 5%

Uchwyty transportowo - montażowe 170x85mm

Możliwość montażu dodatkowej podstawy celem zwiększenia stabilności. Pochylone powierzchnie boczne podstawy minimalizują możliwość uszkodzenia samochodu przy najechechaniu na podstawę. Powierzchnia górna i dolna podstawy umożliwiają piętrowanie podstaw, aby uzyskać konstrukcję o bardzo dużej stabilności. Specjalnie wyprofilowany "zatrzask" umożliwia wzajemne łączenie ze sobą podstaw. Rozbudowa poszczególnych układów wpływa na zwiększenie stabilności montowanych znaków/reklam w otworach montażowych podstaw.